

デルマ 糸入りクリアカーテン シリーズ

デルマ 透明クリアカーテン/不燃 シリーズ

一般用途 屋内用

デルマ 350A 防災 0.35mm×205cm×50m 乱	デルマ 350T 帯電防止 防災 0.35mm×205cm×50m 乱	デルマ 550A 防災 0.55mm×205cm×30m 乱
デルマ 350寒 耐寒 (-30°C異常なし) 防災 0.35mm×205cm×50m 乱	デルマ 380 防災 0.38mm×203cm×50m 乱	デルマ 580T 帯電防止 防災 0.58mm×203cm×30m 乱

屋内外用

デルマ 350H 高耐候 防災 0.35mm×205cm×50m 乱	デルマ 550H 高耐候 防災 0.55mm×205cm×30m 乱	ET-1600S 柔軟・高耐候 防災 0.80mm×204cm×30m 乱
--	--	---

機能性

CT-1205-TN 耐熱 (目安温度: 20℃) 防災 0.47mm×205cm×30m 乱	デルマ 350B₂ 防虫 帯電防止 防災 0.35mm×203cm×50m 乱	CT-1030-M 耐寒 (-30°C異常なし) 高耐候 防災・防虫 0.3mm×205cm×30m 乱
---	--	--

防災透明

デルマ 300V 抗ウイルス 防災・抗菌 屋内用 0.3mm×183cm×50m 乱	<p>抗ウイルス性：特定ウイルスの増殖を100分の1に抑制 抗菌性：大腸菌や黄色ブドウ球菌の増殖を100分の1に抑制 防災性：JFRA 公益財団法人日本防災協会認定品 A1210020</p>	
フラーレ 防災 (印字あり) 屋内用 サンプルは0.3mmになります。 0.3mm×137/183cm×30m 乱 0.5mm×183cm×30m 乱	セイデンクリスタル 帯電防止 防災 (印字あり) 屋内用 サンプルは0.5mmになります。 0.3mm×137/183cm×30m 乱 0.5mm×183cm×20m 乱	スカイクリア 高耐候 防災 屋内外用 サンプルは0.75mmになります。 0.5mm×137cm×30m 乱 0.75mm×137cm×20m 乱

不燃透明

CG-55 屋内用 不燃材料認定番号NM-4049-1 0.27mm×203cm×30m 乱	G-1025CL 屋内用 不燃材料認定番号NM-4639 0.27mm×115cm×30m 乱	クリアクリスタル RG-1200FB 屋内用 不燃材料認定番号NM-3726 0.28mm×101cm×30m 乱
--	---	---

V2000-1 0.4mm×204cm×30m 乱	<p>⚠ 生地製品お取り扱い上の注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 原反をご使用時は、包装紙ラベルに記載されている品名・品番・ロット№を確認の上記録しておいて下さい。 長期間保管する場合は、高温多湿を避け、気温の変化の少ない場所を選び変形する様な積み重ね、立て掛けはしないで下さい。 廃棄される場合は、下記の方法で処理して下さい。 イ) 廃棄物処理法、各都道府県条例に従って処理する事。 ロ) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する事。 <p>※本カタログの記載内容は、改善のため事前に予告無しに変更することがあります。</p>
---	---